

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Удобен в нанесении
- Создает тонкий защитный слой с эффектом противоскольжения
- Придает покрытию водо- и грязеотталкивающих свойства
- Быстро восстанавливает первоначальный блеск

СОСТАВ :

Натуральные растительные воски, алифатические углеводороды

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.002-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Воск для защиты паркетных полов, покрытых маслом и твердым воском, представляет собой специальную эмульсию для придания водоотталкивающих свойств и обновления внешнего вида поверхности, покрытой любыми масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, УФ-масло и т.д.). Предназначен для регулярного и периодического обновления паркетных полов, покрытых любыми масляными покрытиями (натуральное масло, твердый воск, УФ-масло и т.д.).

Периодичность нанесения:

- Жилые помещения: через 2 – 3 месяца;
- Общественные помещения: через 1 – 4 недель.

В случае необходимости увеличить либо уменьшить периодичность нанесения.

Рекомендуется использовать воск для защиты паркетных полов в детских комнатах, столовых, кухнях, прихожих и других помещениях с возможным появлением воды на напольном покрытии.

После установки паркета, покрытого натуральным маслом и твердым воском, рекомендуется нанести воск для защиты паркета для восстановления первоначального внешнего вида и блеска покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :



1. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.



2. Очистить пол с помощью средства по уходу за паркетными полами. Избегайте переувлажнения, после очистки через 2 – 3 минуты пол должен быть сухим.



3. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.

ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУЧНОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ :



1. Нанести воск на поверхность пола с помощью чистой хлопковой ткани.

2. После нанесения воск необходимо растереть чистой хлопковой тканью по поверхности, удалив излишки воска (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов).

3. Отполировать пол при помощи хлопковой ткани.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



1. Нанести воск на поверхность пола с помощью чистой хлопковой ткани.

2. После нанесения воск необходимо растереть с помощью однодисковой полировальной машины с использованием белого пада.

3. Удалить излишки воска (для исключения появления жирных пятен и образования наплывов).

4. Отполировать пол при помощи полировальной машины.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ :

Для легких нагрузок (хождение) – 1 – 2 часа в хорошо проветриваемом помещении.
Для эксплуатации полов – не менее 6 часов.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :

Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С вдали от отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С всеми видами крытых транспортных средств (кроме воздушных).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня. Использовать защитные перчатки. **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. **Опасно!** Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить пожаротушащими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала утилизировать в плотно закрытой упаковке.